



تاریخ ساخت: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷

شماره سریال

Pss.05.100*50A



سازمان ملی استاندارد ایران
۸۶۷۱۷۵۸۹۷۵



شرکت پترو صنعت صادق



مشخصات فنی رادیاتور لوله ای ۱۰۰ * ۵۰ آویزدار

کد (RAL code)	حجم آبگنجی میلی لیتر (MLiter)	گرما دهی ($\Delta T=60^{\circ}C$)		حداکثر فشار کاری (PAC)	وزن (Kg) کیلوگرم	آکس تا آکس (mm)	مشخصات ابعادی میلی متر			تعداد	نوع رنگ	گارانتی (سال)
		حداکثر دمای کاری درجه سلسیوس $^{\circ}C$	ظرفیت حرارتی کیلو کالری بر ساعت (Kcal/hr)				طول	ارتفاع	پهنا			
R 117	4300	100	719/6	8 bar	3/700	500	1001	535	95	20 لول آویزدار	سفید الکترواستاتیک پودری	5

دفتر مرکزی و کارخانه: اراک سه راه خمین کیلومتر ۲ جاده تهران بالاتر از یگان ویژه خیابان تولید

کد پستی: ۳۸۱۹۹۵۶۴۴۹-تلفن خدمات و پشتیبانی: ۳۴۱۳۰۲۸۳-۳۴۱۳۵۵۵۷ (۰۸۶)

WWW.RAHRO.PSS.IR



انرژی

تاییدیه انرژی
رادیاتور حرارتی

۱۴۲/۷۴

شاخص (درجه سلسیوس بر ساعت)

۷۱۹/۶

ظرفیت حرارتی (کیلوکالری بر ساعت)

۵/۰۴

اینرسی حرارتی (کیلو کالری بر درجه سلسیوس)

راهرو

نام سازنده: مجموعه تولیدی-راهرو

مدل: رادیاتور حوله ای ۲۰ لول آویزدار

این تاییدیه مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۷۳۵ سال ۱۳۹۱ و اصلاحیه شماره

یک آن به این محصول تعلق گرفته است